



ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA

1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.

ITEM 1 da RCMS 17/ 2281

* **CADEIRA ODONTOLÓGICA** - COM MOVIMENTO DE SUBIDA E DE DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; SISTEMA HIDRÁULICO; BRAÇO DIREITO COM ABERTURA LATERAL; SISTEMA PANTOGRÁFICO PARA ELEVAÇÃO DO ENCOSTO E BASE DO ASSENTO; FABRICADO EM VERGALHÕES; TODAS AS SUPERFÍCIES METÁLICAS DEVEM POSSUIR BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO; PINTURA LISA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO LAVÁVEL E SEM COSTURA; ENCOSTO DE CABEÇA REGULAVEL; ENCOSTO DA CADEIRA EM CHAPA DE AÇO, SEM PARAFUSOS APARENTES; APOIO DE CABEÇA ARTICULADA COM REGULAGEM DE ALTURA. BASE EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COM ISOLAÇÃO EM PVC E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO; CADEIRA CONTENDO (8) OITO MOVIMENTOS SENDO, (4) QUATRO INDIVIDUAIS E (4) QUATRO AUTOMÁTICOS, SENDO 3 PROGRAMÁVEIS PELO CD (VOLTA À ZERO, POSIÇÃO DE TRABALHO 1 E PT2) E LAST POSICION (ÚLTIMA POSIÇÃO PROGRAMADA). ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA FEITOS ATRAVÉS DE COMANDO DE PÉ INDEPENDENTE MÓVEL, COM TODAS AS FUNÇÕES DA CADEIRA E PEÇAS DE MÃO INTEGRADAS; COM CAIXA DE LIGAÇÃO SOB A BASE DA CADEIRA; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO: 110 / 127 / 220 / 240;

* **UNIDADE AUXILIAR** - ACOPLADA À CADEIRA, COM ESTRUTURA INTERNA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA LISA; BACIA REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO EM CERÂMICA ESMALTADA COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS; REGISTRO PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA NA CUSPIDEIRA COM 01 (UM) SUGAGOR PARA SUCCÃO; EM ALUMÍNIO DE SUPERFÍCIE LISA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO; SUPORTE DE PONTAS MACIÇO EM POLIACETAL COM FORMAS ARREDONDADAS; CAIXA DE ESGOTO SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR; SEPARADOR DE DETRITOS CONECTADO À MANGUEIRA DE SUCCÃO COM TELA DE AÇO INOXIDÁVEL.

* **EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO** - COM BRAÇOS CURVOS, DE LINHAS ARREDONDADAS E MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL; CORPO EM POLIESTIRENO; SISTEMA PNEUMÁTICO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS; FABRICADO EM METAL NÃO FERROSO COM 3 TERMINAIS SENDO UM PARA MICRO MOTOR TERMINAL; UMA PARA ALTA ROTAÇÃO E 1 SERINGA TRÍPLICE TOTALMENTE FABRICADA EM LATÃO CROMADO FOSCO; RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (P/SERINGA E SPRAY DAS PONTAS) DE FÁCIL ACESSO E PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA.

* **REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL** - ACOPLADO À CADEIRA; DOTADO DE CABEÇOTE COM PUXADOR DUPLO INCORPORADO E ESPELHO MULTIFACETADO; LUZ LED UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, CAMPO DE



Serviço Social do Comércio
Departamento Regional Goiás

ILUMINAÇÃO REFLETINDO EM UMA FAIXA UTIL DO FOCO ENTRE 40 CM A 70 CM. COM 25.000 A 60.000 LUX; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E LÂMPADA LED. CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADOS PELO COMANDO DO PÉ. MOVIMENTOS DE GIRO COM BATENTES PARA EVITAR ROMPIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS; CABEÇOTE INJETADO EM ABS, COM PROTEÇÃO UV, CABEÇOTE TOTALMENTE FECHADO, COM PROTEÇÃO FRONTAL EM ACRÍLICO.
COM REGISTRO NA ANVISA
COR: AZUL PETRÓLEO

Goiânia, 25 de setembro de 2017.

Kênia Machado
Assessora Finalística da Atividade Saúde Bucal
CRO/GO 2541