

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
18/01.00036-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
19/04/2018Página
1Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE CNPJ : 03671444000147**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Uso Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
1	18/00080	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS, BASCULANTE, CORPO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL DURÁVEL, COPO E LÂMINAS EM AÇO INOX, TAMPA EM MATERIAL DURÁVEL E REMOVÍVEL, MOTOR DE ALTA POTÊNCIA NO MÍNIMO DE 1,0 CV, ROTAÇÃO APROXIMADA DE 3500 RPM, TENSÃO DE 220 V MONOFASICA.	UND	1
2	18/01101	COIFA DE ILHA: - CORPO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO; - COM CAMPANA EM VIDRO TEMPERADA; - DIMENSÕES (L): ENTRE 90 A 100 CM; - DIMENSÕES (P): 60 CM; - DIMENSÕES (A): ENTRE 83 A 100 CM; - FILTRO DE ALUMÍNIO REMOVÍVEL E LAVÁVEL; - COM LÂMPADAS ALÓGENAS 20W; - MOTOR - 1 X 190W(220V) - TENSÃO:220V	UND	1
3	18/01111	LAVADOURA DE LOUÇAS COM MESA DE SAÍDA COM DOIS TANQUES E DUAS PORTAS FRONTAIS, CAPACIDADE MECÂNICA DE NO MÍNIMO 260 GAVETAS/HORA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600 X 900 X 1400 MM (L X P X H). COM INSTALAÇÃO NO LOCAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO PARA UMA EQUIPE DE CINCO SERVIDORES. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO EQUIPAMENTO, CONFORME ANEXO.	UND	2
4	RCMS	BEBEDOURO DE PRESSÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS 670 X 460 X 480 MM (A X L X P). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO EQUIPAMENTO, CONFORME ANEXO.	UND	3
5	18/01180	REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL, COM CAPACIDADE ENTRE 400 E 420 LITROS, COR BRANCA, PORTA EM VIDRO TEMPERADO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PUXADOR ERGONOMICO, COM PRATELEIRAS REMOVIVEIS E AJUSTAVEIS. FAIXA DE TEMPERATURA: +1 A +8°C CONTROLE DE TEMPERATURA: TERMOSTATO	UND	2
6	RCMS	FORNO MICROONDAS, COM CAPACIDADE ENTRE 38 E 45 LITROS. COR: INOX, COM FUNÇÕES DE DESCOGELAMENTO, AQUECIMENTO, COCÇÃO ENTRE OUTRAS. DISPLAY DIGITAL, COM RELÓGIO. LUZ INTERNA. PRATO DE VIDRO E GIRATÓRIO. TRAVA DE SEGURANÇA. 220 V.	UND	1
7	18/01294	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO CAPACIDADE DO COPO: 5 LITROS EM ALUMÍNIO OU MATERIAL DURÁVEL, COM LÂMINA EM AÇO INOX, TAMPA EM ALUMÍNIO, TENSÃO 220 V.	UND	1
8	RCMS	CHALEIRA ELÉTRICA CAPACIDADE - 1,70 LITROS VOLTAGEM - 220V	UND	2
9	18/01282	PASS THRU REFRIGERADO - MEDIDAS 70 x 87 x 205 CM ALT. Construção robusta totalmente em chapas de aço inoxidável AISI 304 #18 (espes. 1,27mm) externamente e internamente, inclusive portas, fundo e teto externos. Acabamento polido	UND	2

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaRANICLLEYA MOREIRA ALVES
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/06/2018 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
18/01.00036-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA
Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE

UF : GO

Data da Emissão
19/04/2018Página
2**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Use Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
10	RCMS	<p>fosco acetinado. Isolamento em poliuretano injetado de 6 cm de espessura no gabinete, dando rigidez ao conjunto, e de 3,5 cm de espessura na porta. Com 02 portas dotadas de puxador externo e fechamento por sistema magnético na periferia das portas. Gaxetas de silicone para vedação em todo o perímetro da porta. Dobradiças para fecho automático, permanecendo aberta somente quando ocorrer abertura de 90°, fechando-se com leve toque. Suportes internos removíveis para limpeza, com 17 pares de cantoneiras em aço inoxidável para receber gns 2/1-100 e fornecido com 10 prateleiras gradeadas inoxidável padrão 2/1. Capacidade para receber 36 recipientes gastronorm 1/1-65mm por porta. Temperatura de trabalho: +2 a +6°C. Chave comutadora com sinaleiro para acionamento das resistências. Termostato para regulagem da temperatura e termômetro analógico localizado no painel frontal. Dreno interno com caimento par ao centro do fundo do gabinete. Pés com 15 cm de altura, em tubos de polipropileno usinado, de alto impacto, com sapatas niveladores em polipropileno. Soldas invisíveis em atmosfera inerte de argônio. Acabamento sanitário com polimento escovado. Consumo 1/2 HP 220/1. Com instalação no local de entrega do equipamento.</p> <p>PASS THRU AQUECIDO - MEDIDAS: 70 X 87 X 205 CM ALT. Construção robusta totalmente em chapas de aço inoxidável AISI 304# 18 (espes 1,27mm), construção robusta totalmente em chapas de aço inoxidável AISI 304 #18 (espes. 1,27mm) externamente e internamente, inclusive portas, fundo e teto externos. Acabamento polido fosco acetinado. Isolamento em poliuretano injetado de 6 cm de espessura no gabinete, dando rigidez ao conjunto, e de 3,5 cm de espessura na porta. Com 02 portas dotadas de puxador externo e fechamento por sistema magnético na periferia das portas. Gaxetas de silicone para vedação em todo o perímetro da porta. Dobradiças para fecho automático, permanecendo aberta somente quando ocorrer abertura de 90°C, fechando-se com leve toque. Suportes internos removíveis para limpeza, com 17 pares de cantoneiras em aço inoxidável para receber gns 2/1-100 e fornecido com 10 prateleiras gradeadas inoxidável padrão 2/1. Capacidade para receber 34 recipientes gastronorm 1/1-65 mm por porta. Temperatura de trabalho: 75 °C. Chave comutadora com sinaleiro para acionamento das resistências. Termostato para regulagem da temperatura e termômetro analógico localizado no painel frontal. Aquecimento por meio de resistências elétricas aletadas blindadas em tubos de aço inoxidável. Sistema para umidificação dos alimentos com 2 recipientes para depósito de água. Dreno interno com caimento para o centro do fundo do gabinete. Pés com 15 cm de altura, em tubos de polipropileno usinado, de alto impacto, com sapatas niveladoras em polipropileno. Soldas invisíveis em atmosfera inerte de argônio, acabamento sanitário com polimento escovado. Consumo: 3,2 kw 220/1. Com instalação no local de entrega do equipamento.</p>	UND	2

Observações

ATENDIMENTO A ESTA CONCORRENCIA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, DISPONIVEIS

SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

Autorização EletrônicaRANICLLEYA MOREIRA ALVES
SEMAT/DSO**SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/06/2018 às 09:00h**

**CONCORRÊNCIA**Gerência de Compra
GERENCIA DE COMPRANúmero
18/01.00036-Endereço : RUA 19,260 - CENTRO
CEP :74030-090 Município :GOIANIA

UF : GO

Data da Emissão
19/04/2018Página
3Tel. : E-Mail:
Fax : Inscrição Estadual : IMUNE CNPJ : 03671444000147**MATERIAL/SERVIÇO**

Item	Usado Interno	Descrição	Unidade	Quantidade
------	---------------	-----------	---------	------------

NO SITE WWW. SESCOGO.COM.BR - LICITACOES.

Notas***** ÚLTIMA PÁGINA *******SOMENTE SERÁ ACEITA PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DO FORNECEDOR, DEVIDAMENTE ASSINADA E DATADA COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:**

- PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL
- PRAZO DE ENTREGA
- IMPOSTO
- DESCONTO
- E OUTRAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESPECÍFICAS
- O NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, DARÁ AO SESC O DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECEDOR DO DIREITO DE LICITAR COM O SESC
- SOMENTE ACEITAREMOS PROPOSTAS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL

SUA PROPOSTA DEVE SER ENCAMINHADA AO SESC ATÉ 29/06/2018 às 09:00h***Autorização Eletrônica***RANICLLEYA MOREIRA ALVES
SEMAT/DSO