

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE TINTAS, MATERIAIS DE PINTURA E PISO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de materiais de pintura e pisos para as unidades Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Pirenópolis e Sesc Universitário.

2. JUSTIFICATIVA

As unidades Sesc Anápolis, Sesc Caldas Novas, Sesc Pirenópolis e Sesc Universitário possuem ampla área construída que demandam manutenções preventivas e corretivas constantes devido ao desgaste natural. Com isso, faz-se necessário a aquisição de tintas, materiais de pintura e pisos para realização dos serviços de restauração das edificações das unidades.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1. QUADRO DESCRITIVO

ITEM	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD
1.	Sesc Caldas Novas	Diluyente aguarrás	UND	100
2.	Sesc Caldas Novas	Estopa multiuso	UND	150
3.	Sesc Caldas Novas	Fita adesiva crepe 48 mm x 50 m	UND	100
4.	Sesc Caldas Novas	Folha de lixa d'água	UND	100
5.	Sesc Caldas Novas	Lixa ferro – grão 120	UND	200
6.	Sesc Caldas Novas	Folha de lixa de ferro – grão 80	UND	100
7.	Sesc Caldas Novas	Lixa para parede - grão 120	UND	200
8.	Sesc Caldas Novas	Lixa para parede – grão 80	UND	200

SESC GOIAS

Fl: 07-V

Ass.: *[assinatura]*

SEDOC

9.	Sesc Caldas Novas	Garfo gaiola com cabo e sem rosca - 23 cm	UND	30
10.	Sesc Caldas Novas	Kit tinta epóxi – cor amarelo	KIT	2
11.	Sesc Caldas Novas	Kit tinta epóxi base - cor azul piscina	KIT	5
12.	Sesc Caldas Novas	Kit tinta epóxi – cor branco	KIT	3
13.	Sesc Caldas Novas	Lona plástica para proteção 4 m x 50 m - 100 micras	UND	3
14.	Sesc Caldas Novas	Pistola para pintura ar direto	UND	16
15.	Sesc Caldas Novas	Resina acrílica – incolor	UND	10
16.	Sesc Caldas Novas	Revestimento rústico de base acrílica	UND	20
17.	Sesc Caldas Novas	Rolo para pintura de pele de carneiro - 23 cm	UND	90
18.	Sesc Caldas Novas	Rolo para pintura de pele de carneiro com cabo plástico - 9 cm	UND	150
19.	Sesc Caldas Novas	Thinner multiuso	UND	135
20.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca premium para parede	UND	20
21.	Sesc Caldas Novas	Tinta demarcação viária a base de solvente – cor amarela	UND	5

SEDOC

22.	Sesc Caldas Novas	Tinta demarcação viária a base de solvente – cor branca	UND	3
23.	Sesc Caldas Novas	Tinta demarcação viária a base de solvente – cor preta	UND	3
24.	Sesc Caldas Novas	Tinta esmalte sintético brilhante premium para metais e madeira - cor branco	UND	20
25.	Sesc Caldas Novas	Tinta esmalte sintético brilhante premium para metais e madeira – cor verde folha	UND	360
26.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca premium para piso – cor cinza chumbo	UND	100
27.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca premium para piso – cor amarelo	UND	4
28.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca premium para piso – cor azul	UND	8
29.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca premium para piso – cor verde folha	UND	5
30.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca premium para piso – cor branco	UND	2
31.	Sesc Caldas Novas	Trincha 1.1/2" - cerdas pretas	UND	10
32.	Sesc Caldas Novas	Trincha 1/2" - cerdas pretas	UND	40
33.	Sesc Caldas Novas	Trincha 2" - cerdas pretas	UND	20
34.	Sesc Caldas Novas	Verniz copal brilhante – cor mogno	UND	20

SESC GOIÁS

FL: 08-V

 Ass.: *Vanderson*

SEDOC

35.	Sesc Caldas Novas	Kit tinta acrílica pu	KIT	10
36.	Sesc Caldas Novas	Fita de demarcação de solo – cor amarelo	UND	10
37.	Sesc Caldas Novas	Fita de demarcação de solo – cor branca	UND	20
38.	Sesc Caldas Novas	Cabo extensor telescópico para rolo de pintura	UND	10
39.	Sesc Caldas Novas	Escova manual com cerdas de aço inox	UND	10
40.	Sesc Caldas Novas	Espátula de aço polido - 12,5 a 12,7 cm	UND	10
41.	Sesc Caldas Novas	Gesso em pó de secagem rápida	UND	5
42.	Sesc Caldas Novas	Massa corrida	UND	3
43.	Sesc Caldas Novas	Revestimento rústico de base acrílica – cor branco neve	UND	3
44.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica acetinada premium para parede – cor branco neve	UND	2
45.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica acetinada premium para parede – cor algodão egípcio	UND	2
46.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca econômica para parede – cor branco neve	UND	2
47.	Sesc Caldas Novas	Tinta acrílica fosca standard para parede – cor novo camurça	UND	2

48.	Sesc Caldas Novas	Trincha 1.1/2" - cerdas gris	UND	30
49.	Sesc Caldas Novas	Trincha 2" - cerdas gris	UND	30
50.	Sesc Caldas Novas	Piso paviflex fit	CX	5
51.	Sesc Caldas Novas	Piso paviflex fit	CX	5
52.	Sesc Caldas Novas	Piso paviflex fit	CX	15
53.	Sesc Caldas Novas	Piso paviflex fit	CX	30
54.	Sesc Caldas Novas	Piso vinílico	ROLO	1
55.	Sesc Caldas Novas	Adesivo de contato galão 2,8kg	GL	50
56.	Sesc Anápolis	Piso paviflex fit	CX	4
57.	Sesc Anápolis	Piso paviflex chroma concept	CX	4
58.	Sesc Anápolis	Adesivo de contato galão 2,8kg	GL	10
59.	Sesc Universitário	Piso paviflex chroma concept	CX	8
60.	Sesc Universitário	Piso paviflex fit	CX	1

MR
LEB
[assinatura]

SESC GOIÁS

FL: 09-V

Ass.: *Kordian*

SEDOC

61.	Sesc Universitário	Piso paviflex fit	CX	2
62.	Sesc Universitário	Piso paviflex fit	CX	6
63.	Sesc Universitário	Piso paviflex fit	CX	1
64.	Sesc Universitário	Adesivo de contato galão 2,8kg	GL	12
65.	Sesc Pirenópolis	Tinta acrílica branco gelo	UND	12
66.	Sesc Pirenópolis	Tinta acrílica – cor branco neve	UND	05
67.	Sesc Pirenópolis	Massa pva	UND	02
68.	Sesc Pirenópolis	Fundo sintético nivelador	UND	01
69.	Sesc Pirenópolis	Gesso em pó de secagem rápida	UND	04
70.	Sesc Pirenópolis	Silicone branco	UND	04
71.	Sesc Pirenópolis	Thinner multiuso	UND	05
72.	Sesc Pirenópolis	Rolo de lã antigotas com suporte – 9 cm	UND	09
73.	Sesc Pirenópolis	Rolo de lã antigotas com suporte – 23 cm	UND	04

74.	Sesc Pirenópolis	Rolo de lã antigotas sem suporte - 23 cm (refil)	UND	08
75.	Sesc Pirenópolis	Pincel chato 2"	UND	04
76.	Sesc Pirenópolis	Cabo extensor	UND	04
77.	Sesc Pirenópolis	Fita adesiva crepe 48 mm x 50 m	UND	40
78.	Sesc Pirenópolis	Fita crepe 25x50	UND	40
79.	Sesc Pirenópolis	Papel semi-kraft	UND	04
80.	Sesc Pirenópolis	Lixa para parede - grão 220	UND	50
81.	Sesc Pirenópolis	Lixa para parede - grão 180	UND	50
82.	Sesc Pirenópolis	Espátula de aço polido - 12,5 a 12,7 cm	UND	04
83.	Sesc Pirenópolis	Lona plástica para proteção 4 m x 50 m - 200 micras	UND	02
84.	Sesc Pirenópolis	Cabo flexível 2,5mm - vermelho	M	30
85.	Sesc Pirenópolis	Cabo flexível 2,5 mm - azul	M	30
86.	Sesc Pirenópolis	Fita isolante	UND	01

SEDOC

87.	Sesc Pirenópolis	Parafuso com bucha nº 6	UND	21
88.	Sesc Caldas Novas	Compressor de ar direto	UND	2

3.2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA

3.2.1. DILUENTE AGUARRÁS – ITEM 1

Indicação de uso: diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica; embalagem: galão com 5 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.2. ESTOPA MULTIUSO – ITEM 2

Indicação de uso: limpeza e polimento; cor: branca; tipo de material: algodão; embalagem com 400 g.

3.2.3. FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M – ITEM 3

Fita adesiva crepe; cor: branca; indicação de uso: isolamento e mascaramento de pintura imobiliária; tamanho: 48 mm (largura) x 50 m (comprimento).

3.2.4. FOLHA DE LIXA D'ÁGUA – ITEM 4

Folha de lixa d'água; indicação de uso: lixamento a úmido de peças metálicas e outros materiais; grão: 220; tamanho: 225 mm (altura) x 275 mm (largura).

3.2.5. LIXA FERRO – GRÃO 120 – ITEM 5

Lixa ferro; indicação de uso: lixamento de metais e em operações de maior remoção de materiais; grão: 120; tamanho: 225 mm (altura) x 275 mm (largura).

3.2.6. FOLHA DE LIXA DE FERRO – GRÃO 80 – ITEM 6

Folha de lixa de ferro; indicação de uso: lixamento de metais e em operações de maior remoção de materiais; grão: 80; tamanho: 225 mm (altura) x 275 mm (largura).

3.2.7. LIXA PARA PAREDE - GRÃO 120 – ITEM 7

Folha de lixa para parede; indicação de uso: lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral; grão: 120; tamanho: 225 mm (altura) x 275 mm (largura).

3.2.8. LIXA PARA PAREDE - GRÃO 80 – ITEM 8

Folha de lixa para parede; indicação de uso: lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral; grão: 80; tamanho: 225 mm (altura) x 275 mm (largura).

3.2.9. GARFO GAIOLA COM CABO E SEM ROSCA - 23 CM – ITEM 9

Garfo com gaiola com arame reforçado para rolos de pintura de 23 cm; com cabo; sem rosca.

3.2.10. KIT TINTA EPÓXI – COR AMARELO – ITEM 10

Kit tinta epóxi base solvente; cor: amarelo; indicação de uso: pinturas de superfícies de ambiente internos e externos de reboco, concreto, banheiros e cozinhas, azulejos, pisos, superfícies metálicas e madeiras não resinosas; composição do kit: 01 galão de tinta 2,7 litros e 01 lata de catalizador 900 mililitros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.11. KIT TINTA EPÓXI BASE – COR AZUL PISCINA – ITEM 11

Kit tinta epóxi base solvente; cor: azul piscina; indicação de uso: pinturas de superfícies de ambiente internos e externos de reboco, concreto, banheiros e cozinhas, azulejos, pisos, superfícies metálicas e madeiras não resinosas; composição do kit: 01 galão de tinta 2,7 litros

108

e 01 lata de catalizador 900 mililitros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.12. KIT TINTA EPÓXI – COR BRANCO – ITEM 12

Kit tinta epóxi base solvente; cor: branco; indicação de uso: pinturas de superfícies de ambiente internos e externos de reboco, concreto, banheiros e cozinhas, azulejos, pisos, superfícies metálicas e madeiras não resinosas; composição do kit: 01 galão de tinta 2,7 litros e 01 lata de catalizador 900 mililitros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.13. LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO 4 M X 50 M - 100 MICRAS – ITEM 13

Lona plástica para proteção; cor: preta; tipo de material: polietileno; indicação de uso: proteção para reformas ou pinturas; micras: 100; embalagem: rolo com 4 m (largura) x 50 m (comprimento).

3.2.14. PISTOLA PARA PINTURA AR DIRETO – ITEM 14

Pistola para pintura ar direto; material: alumínio ou inox; capacidade do reservatório: 650 a 1000 ml; diâmetro do bico da pistola: 1,3 ou 1,4 mm; consumo de ar: 3 a 6 cfm; pressão de trabalho: 10 a 30 libras; indicação de uso: pintura com compressores de ar direto.

3.2.15. RESINA ACRÍLCA BASE SOLVENTE – INCOLOR – ITEM 15

Resina acrílica; base solvente; acabamento: brilhante; cor: incolor; rendimento mínimo: 160 m² por demão; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: superfícies externas e internas de pedras naturais absorventes, fibrocimento, telhas de barro e tijolos aparentes; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.16. REVESTIMENTO RÚSTICO DE BASE ACRÍLICA – COR PALHA – ITEM 16

Revestimento rústico de base acrílica; aplicação: ambientes internos e externos; cor: palha; hidro-repelente; rendimento mínimo acabado: 10 m²; tipo de superfície de aplicação: acabamento riscado com efeito rústico em superfícies de alvenaria em geral; embalagem: lata com 25 a 30 quilos; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.17. ROLO PARA PINTURA DE PELE DE CARNEIRO - 23 CM – ITEM 17

Rolo para pintura de pele de carneiro; tamanho: 23 cm; altura da lâ: 22 mm.

3.2.18. ROLO PARA PINTURA DE PELE DE CARNEIRO COM CABO PLÁSTICO - 9 CM – ITEM 18

Rolo para pintura de pele de carneiro; tamanho: 9 cm; altura da lâ: 12 mm; com cabo plástico.

3.2.19. THINNER MULTIUSO – ITEM 19

Thinner multiuso; indicação de uso: limpeza de pistolas, utensílios de pintura e demais ferramentas; embalagem: galão com 5 litros; marcas de referência: luztol, eucatex, anjo ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.20. TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM PARA PAREDE – ITEM 20

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: fosco; cor: areia; rendimento acabado mínimo: 120 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento em ambientes internos e externos e superfícies de massa corrida e gesso em ambientes internos não molháveis; diluição: 30% a 50% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.21. TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE – COR AMARELA – ITEM

SEDONTA

Tinta acrílica base solvente; acabamento: fosco; cor: amarela; rendimento: camadas de 0,4 mm - 45 a 50 m², camadas de 0,6 mm - 30 a 35 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: demarcação de pisos de concreto ou asfalto, em rodovias, pátios de estacionamento ou pisos industriais, para sinalização de tráfego de pessoas ou veículos; diluição: 10% a 20% em volume com thinner; embalagem: balde metálico de 18 litros; marcas de referência: anjo, weg, maza ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.22. TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE – COR BRANCA – ITEM 22

Tinta acrílica base solvente; acabamento: fosco; cor: branca; rendimento: camadas de 0,4 mm - 45 a 50 m², camadas de 0,6 mm - 30 a 35 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: demarcação de pisos de concreto ou asfalto, em rodovias, pátios de estacionamento ou pisos industriais, para sinalização de tráfego de pessoas ou veículos; diluição: 10% a 20% em volume com thinner; embalagem: balde metálico de 18 litros; marcas de referência: anjo, weg, maza ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.23. TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE – COR PRETA – ITEM 23

Tinta acrílica base solvente; acabamento: fosco; cor: preto; rendimento: camadas de 0,4 mm - 45 a 50 m², camadas de 0,6 mm - 30 a 35 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: demarcação de pisos de concreto ou asfalto, em rodovias, pátios de estacionamento ou pisos industriais, para sinalização de tráfego de pessoas ou veículos; diluição: 10% a 20% em volume com thinner; embalagem: balde metálico de 18 litros; marcas de referência: anjo, weg, maza ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.24. TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM PARA METAIS E MADEIRA – COR BRANCO – ITEM 24

Tinta esmalte sintético; categoria: premium; acabamento: brilhante; cor: branco; rendimento acabado mínimo: 55 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: superfícies de ambientes internos e externos de madeiras e metais; diluição: até 10% de aguarrás; embalagem: galão de 3,6 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.25. TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM PARA METAIS E MADEIRA – COR VERDE FOLHA – ITEM 25

Tinta esmalte sintético; categoria: premium; acabamento: brilhante; cor: verde folha; rendimento acabado mínimo: 55 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: superfícies de ambientes internos e externos de madeiras e metais; diluição: 10% a 20% em volume com aguarrás; embalagem: galão de 3,6 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.26. TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM PARA PISO – COR CINZA CHUMBO – ITEM 26

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: fosco; cor: cinza chumbo; rendimento acabado mínimo: 110 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: pisos cimentados, telhas cerâmicas e de fibrocimento; diluição: 20% a 30% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.27. TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM PARA PISO – COR AMARELO – ITEM 27

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: fosco; cor: amarelo; rendimento acabado mínimo: 110 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: pisos cimentados, telhas cerâmicas e de fibrocimento; diluição: 20% a 30% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.28. TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM PARA PISO – COR AZUL – ITEM 28

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: fosco; cor: azul; rendimento acabado mínimo: 110 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: pisos cimentados, telhas cerâmicas e de fibrocimento; diluição: 20% a 30% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.29. TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM PARA PISO - COR VERDE FOLHA – ITEM 29

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: fosco; cor: verde folha; rendimento acabado mínimo: 110 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: pisos cimentados, telhas cerâmicas e de fibrocimento; diluição: 20% a 30% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.30. TINTA ACRÍLICA FOSCA PREMIUM PARA PISO – COR BRANCO – ITEM 30

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: fosco; cor: branco; rendimento acabado mínimo: 110 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: pisos cimentados, telhas cerâmicas e de fibrocimento; diluição: 20% a 30% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.31. TRINCHA 1.1/2" - CERDAS PRETAS – ITEM 31

Trincha 1.1/2"; cerdas pretas; indicação de uso: pintura em geral com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão.

3.2.32. TRINCHA 1/2" - CERDAS PRETAS – ITEM 32

Trincha 1/2"; cerdas pretas; indicação de uso: pintura em geral com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão.

3.2.33. TRINCHA 2" - CERDAS PRETAS – ITEM 33

Trincha 2"; cerdas pretas; indicação de uso: pintura em geral com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão.

3.2.34. VERNIZ COPAL BRILHANTE – MOGNO – ITEM 34

Verniz copal; acabamento: brilhante; cor: mogno; rendimento mínimo acabado: 15 m²; aplicação: ambientes internos; tipo de superfície de aplicação: proteção de superfícies de madeira em ambientes internos; diluição: 10% à 20% em volume com aguarrás; embalagem: galão de 3,6 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.35. KIT TINTA ACRÍLICA PU – ITEM 35

Kit tinta acrílica pu a base de resina poliuretana modificada de alto desempenho; cor: azul; indicação de uso: pinturas de concreto e fibra; composição do kit: 01 galão de tinta pu 2,7 litros, 01 lata de catalizador para tinta pu 1000 mililitros e 01 lata de diluente para tinta pu 1000 mililitros.

3.2.36. FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO – COR AMARELO – ITEM 36

Fita adesiva constituída com dorso de PVC plastificado, coberta com adesivo à base de resina e borracha; cor: amarelo; aplicação de uso: marcação de solo, filas, quadras esportivas e vagas de garagem; medidas: entre 40 a 50mm de largura x 30m de comprimento.

3.2.37. FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO – COR BRANCA – ITEM 37

Fita adesiva constituída com dorso de pvc plastificado, coberta com adesivo à base de resina e borracha; cor: branca; aplicação de uso: marcação de solo, filas, quadras esportivas e vagas de garagem; medidas: entre 40 a 50mm de largura x 30m de comprimento.

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

3.2.38. CABO EXTENSOR TELESCÓPICO PARA ROLO DE PINTURA – ITEM 38

Cabo extensor telescópico para rolo de pintura; comprimento: 5 metros; material do cabo: fibra de vidro; indicação de uso: maior alcance em locais altos ou de difícil acesso, facilitando o trabalho de pintura.

3.2.39. ESCOVA MANUAL COM CERDAS DE AÇO INOX – ITEM 39

Escova manual com cerdas de aço inox; cabo: madeira; quantidade de fileiras de cerdas: 4; indicações de uso: limpeza de peças em geral com oxidação/corrosão.

3.2.40. ESPÁTULA DE AÇO POLIDO - 12,5 A 12,7 CM – ITEM 40

Espátula de aço polido; indicação de uso: preparações de repintura e raspagens em geral; tamanho: 12,5 a 12,7 cm; com cabo.

3.2.41. GESSO EM PÓ DE SECAGEM RÁPIDA – ITEM 41

Gesso em pó; secagem rápida; aplicação: ambientes internos; indicação de uso: aplicação sobre superfícies de alvenaria, emboço curado; paredes e tetos; embalagem: saco de 1 quilo.

3.2.42. MASSA CORRIDA – ITEM 42

Massa corrida para realizar preparação da superfície, antes de aplicação de tintas; aplicação: ambientes internos; cor: branco neve; rendimento mínimo acabado: 35 m²; tipo de superfície de aplicação: correção de imperfeições rasas em superfícies de alvenaria em geral; embalagem: lata com 25 quilos; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.43. REVESTIMENTO RÚSTICO DE BASE ACRÍLICA - COR BRANCO NEVE – ITEM 43

Revestimento rústico de base acrílica; aplicação: ambientes internos e externos; cor: branco neve; hidro-repelente; rendimento mínimo acabado: 10 m²; tipo de superfície de aplicação: acabamento riscado com efeito rústico em superfícies de alvenaria em geral; embalagem: lata com 25 a 30 quilos; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.44. TINTA ACRÍLICA ACETINADA PREMIUM PARA PAREDE - COR BRANCO NEVE – ITEM 44

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: acetinado; cor: branco neve; rendimento acabado mínimo: 100 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento em ambientes internos e externos e superfícies de massa corrida e gesso em ambientes internos não molháveis; diluição: 30% a 50% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.45. TINTA ACRÍLICA ACETINADA PREMIUM PARA PAREDE - COR ALGODÃO EGÍPCIO – ITEM 45

Tinta acrílica; categoria: premium; acabamento: acetinado; cor: algodão egípcio; rendimento acabado mínimo: 100 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento em ambientes internos e externos e superfícies de massa corrida e gesso em ambientes internos não molháveis; diluição: 30% a 50% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.46. TINTA ACRÍLICA FOSCA ECONÔMICA PARA PAREDE - BRANCO NEVE – ITEM 46

Tinta acrílica; categoria: econômica; acabamento: fosco; cor: branco neve; rendimento acabado mínimo: 100 m²; aplicação: ambientes internos; tipo de superfície de aplicação: superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e internas de

massa corrida e gesso devidamente preparadas.; diluição: 30% a 50% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.47. TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDARD PARA PAREDE - COR NOVO CAMURÇA – ITEM 47

Tinta acrílica; categoria: standard; acabamento: fosco; cor: novo camurça; rendimento acabado mínimo: 105 m²; aplicação: ambientes internos e externos; tipo de superfície de aplicação: superfícies de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento em ambientes internos e externos e superfícies de massa corrida e gesso em ambientes internos não molháveis; diluição: 30% a 50% de água potável em todas as demãos; embalagem: lata de 18 litros; marcas de referência: coral, suvinil, sherwin williams, leinertex ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.48. TRINCHA 1.1/2" - CERDAS GRIS – ITEM 48

Trincha 1.1/2"; cerdas gris; indicação de uso: pintura com tintas látex PVA e acrílica.

3.2.49. TRINCHA 2" - CERDAS GRIS – ITEM 49

Trincha 2"; cerdas gris; indicação de uso: pintura com tintas látex PVA e acrílica.

3.2.50. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 50

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: Tanzinita (CÓD. 9205764)

3.2.51. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 51

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: Vermelho (CÓD. 9205565)

3.2.52. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 52

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: Branco opala (CÓD. 9205103)

3.2.53. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 53

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: ágata. (CÓD. 9205942)

3.2.54. PISO VINÍLICO – ITEM 54

Piso vinílico - piso vinílico marca: tarkett; linha ou coleção: dercoflex; cor: sherwood moyen, código: 6519075; tamanho da manta: 2m de largura x 35 m de comprimento x 1,5mm de espessura; tamanho total da manta: 70m²; indicação de aplicação: interna, residencial, comercial e industrial.

3.2.55. ADESIVO DE CONTATO GALÃO 2,8KG – ITEM 55

Adesivo de contato galão 2,8kg - adesivo de contato à base de borracha de policloropreno desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si (ex.: madeira-madeira; couro-couro) ou combinados (ex.: madeira-couro).

3.2.56. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 56

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: bege claro. (CÓD. 24007200)

3.2.57. PISO PAVIFLEX CHROMA CONCEPT – ITEM 57

Piso paviflex chroma concept 2mm espessura - placa 30x30cmcaixa com 5,04m². Cor: azul submarine. (CÓD. 9201723)

3.2.58. ADESIVO DE CONTATO GALÃO 2,8KG – ITEM 58

Adesivo de contato galão 2,8kg - adesivo de contato à base de borracha de policloropreno desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si (ex.: madeira-madeira; couro-couro) ou combinados (ex.: madeira-couro).

3.2.59. PISO PAVIFLEX CHROMA CONCEPT – ITEM 59

SEDO Piso paviflex chroma concept 2mm espessura - placa 30x30cmcaixa com 5,04m². Cor: ocean.
Código: 24007703 ou 24180703.

3.2.60. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 60

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: Branco Opala (CÓD. 9205103).

3.2.61. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 61

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². (56 peças), linha fit, piso em placa fabricado com material homogêneo semiflexível. Cor: bege claro. (CÓD. 24007200).

3.2.62. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 62

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: Vermelho (CÓD. 9205565).

3.2.63. PISO PAVIFLEX FIT – ITEM 63

Piso paviflex fit 2mm espessura - placa 30x30cm, caixa com 5,04m². Cor: preto. (COD. 9205809 OU 24179809)

3.2.64. ADESIVO DE CONTATO GALÃO 2,8KG – ITEM 64

Adesivo de contato galão 2,8kg - adesivo de contato à base de borracha de policloropreno desenvolvido para a colagem de vários tipos de materiais entre si (ex.: madeira-madeira; couro-couro) ou combinados (ex.: madeira-couro).

3.2.65. TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO – ITEM 65

Tinta acrílica, primeira qualidade, acabamento semi-brilho, lata 18 lts. Cor branco gelo. Composição: resina acrílica a base de água; finalidade: alvenaria interior e exterior; sem cheiro, de alta impermeabilidade, rendimento até 320m² / demão, diluição: 1ª demão de 20 a 30%, nas demais 10 a 20%. em repinturas 11 a 20% em todas as demãos, secagem: ao toque 2 horas. Final 12 horas, composição química: base de emulsão acrílica. ou equivalente técnico. Com garantia mínima do fabricante.

3.2.66. TINTA ACRÍLICA BRANCO NEVE – ITEM 66

Tinta acrílica, primeira qualidade, acabamento fosco, lata 18 lts. Cor branco neve. Composição: resina acrílica a base de água; finalidade: alvenaria interior e exterior; sem cheiro, de alta impermeabilidade, rendimento até 320M² / demão, diluição: 1ª demão de 20 a 30%, nas demais 10 a 20%. em repinturas 11 a 20% em todas as demãos, secagem: ao toque 2 horas. Final 12 HORAS, composição química: base de emulsão acrílica. ou equivalente técnico. Com garantia mínima do fabricante.

3.2.67. MASSA PVA – ITEM 67

Massa corrida PVA, qualidade primeira linha, lata 25kg. composição resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (PVA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos. produto classificado conforme norma NBR 11.702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.1.2.7. ou equivalente técnico. Com garantia mínima do fabricante.

3.2.68. FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR – ITEM 68

Fundo sintético nivelador, qualidade primeira linha, galão 3,6. É um complemento nivelador para madeira, visando preencher os veios e proteger a superfície. Também proporciona rendimento extra ao esmalte que será aplicado por cima. Possui fácil aplicação e preenchimento, lixamento, aderência e alastramento. É indicado para superfícies externas e internas de madeira nova. Acabamento fosco, ambiente interior ou exterior, classificação premium, diluição de 20% a 30%, diluir com aguarrás, números de demãos 1 a 2 demãos, rendimento até 30 m², superfície indicada alvenaria, madeira, metais ferrosos, tamanho 3,6l, secagem: toque 4 horas, demãos 12 horas, final 24 horas.

3.2.69. GESSO EM PÓ DE SECAGEM RÁPIDA – ITEM 69

Gesso em pó; secagem rápida; aplicação: ambientes internos; indicação de uso: aplicação sobre superfícies de alvenaria, emboço curado; paredes e tetos; embalagem: saco de 1 quilo.

3.2.70. SILICONE BRANCO – ITEM 70

Silicone branco indicado para vedação de trincas de paredes, esquadrias, alvenaria, infiltrações em rejuntas, colagem e preenchimento de molduras, sancas e rosetas de poliestireno. Base de água siliconado. Uso interno e externo. aplicação: construção, moveleira; puxadores, MDF, rodapés, plástico, madeira, pedras; indicado para vedação de trincas de paredes, esquadrias, alvenaria, infiltrações em rejuntas, colagem e preenchimento de molduras, sancas e rosetas de poliestireno. Características: é um selante acrílico mono componente com bom desempenho. Além da fácil aplicação, é fácil de limpar e após seco pode ser lixado e oferece excelente resistência aos agentes climáticos, além de aceitar os mais variados tipos de tintas, proporcionando um ótimo acabamento. Gramatura de 250 a 300 g.

3.2.71. THINNER MULTIUSO – ITEM 71

Thinner multiuso; indicação de uso: limpeza de pistolas, utensílios de pintura e demais ferramentas; embalagem: galão com 5 litros; marcas de referência: Luztol, Eucatex, anjo ou tecnicamente equivalente em qualidade.

3.2.72. ROLO DE LÃ ANTIGOTAS COM SUPORTE – 9 CM – ITEM 72

Rolo para pintura de lã sintética com cabo plástico - 9 cm; rolo para pintura lã sintética; característica: anti-respingo; tamanho: 9 cm; altura da lã: 10 mm; com cabo plástico.

3.2.73. ROLO DE LÃ ANTIGOTAS COM SUPORTE – 23 CM – ITEM 73

Rolo para pintura de lã sintética com cabo plástico - 23 cm rolo para pintura lã sintética; característica: anti-respingo; tamanho: 23 cm; altura da lã: 10 mm; com cabo plástico.

3.2.74. ROLO DE LÃ ANTIGOTAS SEM SUPORTE – 23 CM (REFIL) – ITEM 74

Rolo para pintura de lã sintética sem cabo plástico (refil) - 23 cm rolo para pintura lã sintética; característica: anti-respingo; tamanho: 23 cm; altura da lã: 10 mm.

3.2.75. PINCEL CHATO 2" – ITEM 75

Pincel chato 2" - cerdas trincha 2"; indicação de uso: pintura em geral com esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão.

3.2.76. CABO EXTENSOR 3M – ITEM 76

Cabo extensor 3 m - cabo extensor telescópico para rolo de pintura; comprimento: 3 metros; material do cabo: fibra de vidro; indicação de uso: maior alcance em locais altos ou de difícil acesso, facilitando o trabalho de pintura.

3.2.77. FITA ADESIVA CREPE 48 MM X 50 M – ITEM 77

Fita adesiva crepe; cor: branca; indicação de uso: isolamento e mascaramento de pintura imobiliária; tamanho: 48 mm (largura) x 50 m (comprimento).

3.2.78. FITA CREPE 25X50 – ITEM 78

Fita crepe 25x50 fita adesiva crepe; cor: branca; indicação de uso: isolamento e mascaramento de pintura imobiliária; tamanho: 25 mm (largura) x 50 m (comprimento).

3.2.79. PAPEL SEMI-KRAFT – 60 CM X 100 M – ITEM 79

Papel semi-kraft - 60 cm x 100 m - características: tipo de rolo: bobina; comprimento x largura: 100 m x 60 cm; peso: 2 kg. especificações: bobina fechada: 11cm x 60cm x 100m; peso: 2kg; gramatura: 60 gramas/m².

3.2.80. LIXA Nº 220 – ITEM 80

Lixa nº 220 - folha de lixa para parede - grão 220 - folha de lixa para parede; indicação de uso: lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral; grão: 220; tamanho: 225 mm (altura) x 275 mm (largura).

3.2.81. LIXA Nº 180 – ITEM 81

Lixa nº 180 - folha de lixa para parede - grão 180 - folha de lixa para parede; indicação de uso: lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral; grão: 180; tamanho: 225 mm (altura) x 275 mm (largura).

3.2.82. ESPÁTULA DE AÇO POLIDO - 12,5 A 12,7 CM – ITEM 82

Espátula de aço polido; indicação de uso: preparações de repintura e raspagens em geral; tamanho: 12,5 a 12,7 cm; com cabo.

3.2.83. LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO 4 M X 50 M - 200 MICRAS – ITEM 83

Lona preta 4x50m - lona plástica para proteção 4m x 50m - 200 micras - lona plástica para proteção; cor: preta; tipo de material: polietileno; indicação de uso: proteção para reformas ou pinturas; micras: 200; embalagem: rolo com 4 m (largura) x 50 m (comprimento).

3.2.84. CABO FLEXÍVEL 2,5MM – VERMELHO – ITEM 84

Cabo flexível 2,50 mm vermelho - recomendado para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos, finalizações, etc., em construções residenciais, comerciais e industriais. por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio. Informações técnicas: seção nominal (mm): 2,50; classe encordoamento do condutor: classe 4 até a seção nominal de 6mm e classe 5 a partir da seção 10mm; diâmetro do condutor: 2,0; espessura de isolamento (mm): 0,8; diâmetro externo(mm): 3,4; peso líquido (kg/100m): 3,00; resistência elétrica máxima (ohms/km a 20c): 7,98; tensão de trabalho (v): 450/750v; temperatura de trabalho (c): 70; isolamento: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Nas seções nominais até 10mm a isolamento é feita em dupla camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750v, inclusive - parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 mod.).

3.2.85. CABO FLEXÍVEL 2,5 MM – AZUL – ITEM 85

Cabo flexível 2,50 mm azul - recomendado para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos, finalizações, etc., em construções residenciais, comerciais e industriais. por se tratar de um produto com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio. Informações técnicas: seção nominal (mm): 2,50; classe encordoamento do condutor: classe 4 até a seção nominal de 6mm e classe 5 a partir da seção 10mm; diâmetro do condutor: 2,0; espessura de isolamento (mm): 0,8; diâmetro externo(mm): 3,4; peso líquido (kg/100m): 3,00; resistência elétrica máxima (ohms/km a 20c): 7,98; tensão de trabalho (v): 450/750v; temperatura de trabalho (c): 70; isolamento: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Nas seções nominais até 10mm a isolamento é feita em dupla camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750v, inclusive - parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 mod.).

3.2.86. FITA ISOLANTE 10M – ITEM 86

Fita isolante 10m - isolamento de fios e cabos elétricos até 600v., reforça, conserta e protege. Grande elasticidade. Largura de 19mm. Cor: preta.

3.2.87. PARAFUSO COM BUCHA Nº 6 – ITEM 87

Parafuso com bucha nº 6 - modelo: bucha tijolo baiano; tipo de bucha: convencional; diâmetro: 6 mm; comprimento: 35 mm; material: bicromatizado.

3.2.88. COMPRESSOR DE AR DIRETO – ITEM 88

Compressor de ar indicado para pintar, pulverizar, inflar e calibrar; potência do motor: entre 1cv; tensão: 220v; rotação: 1.750rpm; acompanha: mangueira de 10m e bico duplo para encher pneus.

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. Observadas as demais condições deste Termo de Referência, o julgamento deste certame será feito pelo critério **menor preço por item**.

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 5.1. O prazo de vigência da contratação é de 2 (dois) meses a partir da assinatura do contrato;
- 5.2. O prazo de entrega dos itens é de 07 (sete) dias corridos, contados do envio da Ordem de Compra, em única remessa;
- 5.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens íntegras e em perfeitas condições de uso;
- 5.4. Caso os itens estejam com problemas, defeito de fabricação, má qualidade ou em desacordo com o solicitado no tópico 3 "Especificação Técnica", serão devolvidos à empresa contratada e deverão ser repostos, em conformidade, sem ônus adicional em até 05 (cinco) dias corridos após a notificação de desacordo.

6. LOCAIS DE ENTREGA E FATURAMENTO

6.1. SESC ANÁPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0006-51) – ITENS 56 AO 58

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Avenida Santos Dumont com Zeca Louza s/nº, Bairro Jundiá. Anápolis – Goiás.
CEP: 74110-180

6.2. SESC CALDAS NOVAS (CNPJ: 03.671.444/0008-13) – ITENS 01 AO 55 E 88

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Av. Ministro Dr. Elias Bufaiçal, nº 600, Bairro Turista. Caldas Novas – Goiás. CEP: 75.696-008

6.3. SESC PIRENÓPOLIS (CNPJ: 03.671.444/0010-38) – ITENS 65 AO 87

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Rua dos Pireneus nº45 Centro. Pirenópolis – Goiás. CEP: 72980-000

6.4. SESC UNIVERSITÁRIO (CNPJ: 03.671.444/0002-28) – ITENS 59 AO 64

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

Endereço: Avenida Universitária nº 1749 Setor Universitário. Goiânia - Goiás. CEP: 74610-100

7. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

7.1. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante; ou,
- b) Comprovante de inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. Este documento poderá ser substituído por certidão, em breve relatório, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
- c) Documento comprobatório do representante legal da licitante:
 1. Cópia da cédula de identidade do representante legal;

2. Procuração, caso a licitante se faça representar por procurador.

7.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ;
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange inclusive as contribuições sociais;
- d) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto à fazenda estadual;
- e) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos junto à fazenda municipal;
- f) Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei; (exceto para Microempreendedor Individual-MEI).

7.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA:

- a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo órgão competente ou cartório distribuidor da sede do licitante, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura do certame.

7.4. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

8. OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

8.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.1.1. A Contratada cumprirá fielmente com as obrigações assumidas por meio deste Termo de Referência, podendo a contratante aplicar ao vencedor as penalidades cabíveis previstas;
- 8.1.2. O transporte de entrega dos produtos será de responsabilidade da contratada;
- 8.1.3. Toda a despesa de frete para retirada ou entrega dos equipamentos/bens patrimoniais será por conta da empresa contratada;
- 8.1.4. Cabe à contratada o cumprimento dos prazos de entrega, nas datas, condições e local definido, nas quantidades contratadas;
- 8.1.5. Cabe à contratada consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento do serviço por parte do fornecedor;
- 8.1.6. A contratada deverá responder de forma imediata a todas as solicitações de contatos do contratante, seja presencial, telefone e e-mails;
- 8.1.7. Em nenhuma hipótese a contratada poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimentos de qualquer detalhe, deste Termo de Referência.

8.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.2.1. Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias subsequentes à entrega da nota fiscal, desde que os materiais ou serviços tenham sido conferidos e aceitos pelo Sesc/GO;
- 8.2.2. O Sesc reserva o direito de não receber o produto em caso de desacordo com as especificações estabelecidas no item 3 “Especificações Técnicas”;
- 8.2.3. A contratante exigirá o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada de acordo com este Termo de Referência.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. A contratada não poderá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

10. DA PROPOSTA

10.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado, datada e assinada, obedecendo ao edital e seus anexos;

10.2. Deverá conter marca, preço unitário por item e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irrevogáveis, incluindo todos e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, da entrega do objeto da presente licitação;

10.3. Razão Social completa da licitante e CNPJ, os quais deverão ser os mesmos constantes da documentação;

10.4. Valor total que será expresso em real e por extenso;

10.5. O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias;

10.6. Na omissão de qualquer uma das exigências desta solicitação, será considerado o aceite a todas condições estabelecidas neste Termo de Referência, não podendo ser alegado desconhecimento do mesmo.

11. DAS PENALIDADES

11.1. Em caso de inadimplemento total, parcial, sem motivo de força maior, a licitante estará sujeita, no que couber, e garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

11.1.1. Por atraso injustificado ou por inexecução parcial:

a) Advertência;

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia incidente sobre o valor correspondente ao material ou serviço objeto desta licitação; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

11.1.2. Por inexecução total do objeto desta licitação:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; e

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Sesc/GO, por um prazo de até 2 (dois) anos.

11.2. As multas estabelecidas neste item são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regeram a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da empresa adjudicada.

11.3. Quando não pagos em dinheiro pela empresa adjudicada, os valores das multas eventualmente aplicadas serão deduzidos pelo Sesc/GO, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.4. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa será proporcional ao produto que deixou de ser entregue / serviço que deixou de ser executado.

11.5. Caso haja a recusa injustificada em assinar o Contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da convocação, a empresa estará sujeita a penalidade prevista no 11.1.2, alínea "c" e dará ao Sesc/GO o direito de homologar e adjudicar esta licitação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

- 11.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc/GO.
- 11.7. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a empresa penalizada nos termos do art. 32, da Resolução Sesc nº. 1.252/2012.

12. FISCALIZAÇÃO

12.1. SESC CALDAS NOVAS – ITENS 01 AO 55 E 88

Fiscal: Ismênia Juliana de Moraes
Líder do Setor de Infraest., Oper. e Serv.
Matrícula: 7857

Suplente: Jaciara Costa Melo Borges
Assistente Administrativo III
Matrícula: 5508

12.2. SESC PIRENÓPOLIS – ITENS 65 AO 87

Fiscal: Flora Dias da Cruz Aponte
Chefe de setor
Matrícula: 11358

Suplente: Priscilla Freire Dias
Assistente Administrativo II
Matrícula: 10931

12.3. SESC ANÁPOLIS – ITENS 56 AO 58

Fiscal: Paulo Vítor De Lima
Chefe do Setor de Serviços Gerais
Matrícula 10561

Suplente: Denis Edson Leite Sales
Assistente Administrativo
Matrícula 5931

12.4. SESC UNIVERSITÁRIO – ITENS 59 AO 64

Fiscal: Maisa Grecco
Secretária
Matrícula 8321

Suplente: Alexandre Ismael Neves
Assistente Administrativo II
Matrícula: 6517

13. RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE REFERÊNCIA


Karoline Rezende Borges

Assistente Administrativo da Seção de Estruturação de Documentos de Compras



Maria Rene Vaca Ramos

Líder adjunto da Seção de Estruturação de Documentos de Compras


Pedro Henrique Pinheiro Gontijo

Líder da Seção de Estruturação de Documentos de Compras

Goiânia, 06 de março de 2023.


Lays Rodrigues Mendanha
Assessor de Área - SEDOC
Sesc/Senac Goiás